

GORILA VOLK

CÓD: 10.30.063.07 | CA: 38.257
EN388:2003 - NÍVEL DE DESEMPENHO 2542
EN ISO 10819:2013



**RESISTÊNCIA E
PROTEÇÃO À
VIBRAÇÃO**

MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado permite ótima ventilação deixando a mão arejada

CONFORTO E FLEXIBILIDADE

REDUÇÃO DE CUSTO

Luvras laváveis e reutilizáveis, aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz o custo da empresa

**ÓTIMA RESISTÊNCIA
MECÂNICA**

FORMATO ANATÔMICO
Redução da fadiga muscular

**CERTIFICADA
PELA NORMA**

EN ISO 10819:2013

Atenuação TRM (Taxa de Transmissão faixa de frequência Médio) = 0,865 e TRH (Taxa de Transmissão de gama alta frequência) = 0,598

**TAMANHOS DIFERENCIADOS POR
CORES**

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos

CARACTERÍSTICAS

Indicada para trabalhos com médias e altas agressões. Utilizada nos setores operacionais, atividades com vibrações constantes reduzindo a exposição ocupacional às Vibrações em Mãos e Braços (VMB) como operação de Martelete Rompedor, Compactador de Solo, Chave de Impacto Pneumática 3/4" ou 1", Desincrustador Pneumático e outras atividades com exposição do usuário à vibrações nas palmas das mãos.

APLICAÇÕES

Indústrias e serviços automotivos, metalmecânica, aeronáutica, transportadoras e construção civil.