DESCRITIVO TÉCNICO

PVC Volk Malha

- Fibras naturais
- Revestida em policloreto de vinila (PVC)
- Punho em malha
- Disponível nos tamanhos: M, G e EG

- **CA: 38.249**

- A Luva PVC Volk Malha foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para manuseio de peças secas ou oleosas, construção civil, manutenção e serviços em geral.

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos.

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	3
Corte	1
Rasgamento	2
Perfuração	1

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Inner)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (144 pares)
10.25.959.10--M	M	7898619331362	17898619331369	27898619331366
10.25.959.10--G	G	7898619331379	17898619331376	27898619331373
10.25.959.10--EG	EG	7898619331386	17898619331383	27898619331380

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) riscos(s) indicado(s);
Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgate desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadorar até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.