laminaA4-gorila-2019.pdf 1 24/10/2019 11:28:57

VOLK do Brasil

PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

GORILA

CÓD: 10.30.063.07 | CA: 38.257
EN388:2003 - NÍVEL DE DESEMPENHO 2542
EN ISO 10819:2013

ISO 10819 EN388

RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO À VIBRAÇÃO

CONFORTO E FLEXIBILIDADE

MÃOS AREJADAS
Dorso ventilado permite ótima ventilação deixando a mão arejada

REDUÇÃO DE CUSTO
Luvas laváveis e reutilizáveis, aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz o custo da empresa

ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA

FORMATO ANATÔMICO
Redução da fadiga muscular

CERTIFICADA PELA NORMA EN ISO 10819:2013
Atenuação TRM (Taxa de Transmissão faixa de frequência Médio) = 0,865 e TRH (Taxa de Transmissão de gama alta frequência) = 0,598

TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES
Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

PUNHO TRICOTADO
Evita a entrada de resíduos

CARACTERÍSTICAS

Indicada para trabalhos com médias e altas agressões. Utilizada nos setores operacionais, atividades com vibrações constantes reduzindo a exposição ocupacional às Vibrações em Mãos e Braços (VMB) como operação de Martelete Rompedor, Compactador de Solo, Chave de Impacto Pneumática 3/4" ou 1", Desincrustador Pneumático e outras atividades com exposição do usuário à vibrações nas palmas das mãos.

APLICAÇÕES

Indústrias e serviços automotivos, metalmecânica, aeronáutica, transportadoras e construção civil.

Para desenvolvimento do produto é fundamental a presença de um técnico de segurança. Entre em contato, tire suas dúvidas ou solicite uma visita técnica.

www.volkdobrasil.com.br