

DESCRITIVO TÉCNICO

Green

- Fibras naturais (tipo Interlock)
- Revestimento em látex corrugado
- Punho de malha
- Disponível nos tamanhos G, EG e EEG

• CA: 38.800

• A Luva Green foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para atividades em coletas de resíduos, reciclagem, jardinagem, construção civil e manutenção em geral.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	2
Corte	1
Rasgamento	2
Perfuração	1

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.11.030.38--G	G	7898619331799	17898619331796	27898619331793
10.11.030.38--EG	EG	7898619331805	17898619331802	27898619331809
10.11.030.38--EEG	EEG	7898619331812	17898619331819	27898619331816

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.