DESCRITIVO TÉCNICO

Toalhas Umedecidas - Álcool 73

- Balde com 150 toalhas umedecidas
- Tamanho da toalha: 18 cm X 14 cm
- Princípio ativo: Álcool
- pH: 6,0 a 8,0
- Produto descartável
- Categoria do produto: Limpador de uso geral

- **Processo ANVISA Nº: 25351.331177/2019-14**

- A Toalha Umedecida Álcool 73 da Volk do Brasil é um produto multiuso destinado à limpeza geral de azulejos e pisos, eletrodomésticos, vidros e fórmicas, promovendo um ambiente mais seguro e agradável.

Pode ser utilizado em diversos ambientes que requeiram higienização rápida e eficiente, deixando uma sensação de agradável frescor.

1. Embalagem

Código do Produto	EAN 13 (Balde com 150 toalhas)	DUN 14 (Caixa com 6 baldes)
27.08.134.06	7898619336930	17898619336937

2. Composição

Água, álcool etílico e umectante.

3. Modo de usar

Balde: Abra a tampa e retire o filme lacre;
Puxe a ponta da primeira toalha e aplique sobre a superfície, utensílio e/ou equipamento a ser higienizado;
Após o uso descartar a toalha no lixo - este é um produto descartável;
Procure sempre manter a tampa devidamente fechada para evitar ressecamento das toalhas ainda a serem utilizadas.

4. Precauções

Uso externo;
Não ingerir;
Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos;
Manter afastado do fogo e do calor;
Conservar o produto em local seco, arejado e ao abrigo da luz direta;
Não misturar com outros produtos;
Manter o produto na embalagem original;
Não utilizar para desinfecção de alimentos.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS!

5. Risco à saúde e medidas de primeiros socorros

Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Caso a irritação persista ou em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico, levando o rótulo do produto.
Em caso de queimadura lavar com água corrente;

6. Cuidados de armazenamento e transporte

Manter o produto em local fresco e seco, inclusive durante sua armazenagem e transporte, evitando exposição a luz direta, poeira, umidade e temperatura elevada.
Como recomendação geral é especificado manter-se entre 5°c e 30°c e entre 40% a 75% de umidade relativa.