


**SUPORTE TÊXTIL**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Tamanhos Disponíveis:** 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)  
**Composição:** Nylon e fibras sintéticas  
**Cor:** Preta e Cinza  
**Certificado de Aprovação (CA):** 41.812  
**Validade:** 5 anos da data de fabricação

**INDICAÇÃO DE USO**

**Indicada para proteção das mãos do trabalhador contra riscos mecânicos, especialmente abrasão/ raspagem, em atividades que necessitem de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, úmidas ou banhadas com pouco óleo ou graxa.**

**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança confeccionada em nylon e fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em nitrila tipo foam, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**
**EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X


**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
7 (P)	7898619336183	17898619336180	27898619336187
8 (M)	7898619336190	17898619336197	27898619336194
9 (G)	7898619336343	17898619336340	27898619336347
10 (EG)	7898619336350	17898619336357	27898619336354

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);  
 Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;  
 Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;  
 Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;  
 Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

**INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;  
 Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;  
 Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;  
 Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;  
 Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

**DURABILIDADE**

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.