


SUPORTE TÊXTIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tamanhos Disponíveis: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Fios de poliéster
Cor: Branca
Certificado de Aprovação (CA): 27.946
Validade: 5 anos da data de fabricação
INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos de precisão em meios secos, para proteção contra pequenas agressões nas linhas de produção, trabalhos de inspeção de qualidade de peças médias e pequenas, inspeção de polimentos, manuseio e montagem de lentes óticas, manuseio e inspeção de embalagens, brinquedos e outros.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com elastano, ambidestra.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
6 (EP)	7898619336534	17898619336531	27898619336538
7 (P)	7898619336541	17898619336548	27898619336545
8 (M)	7898619334875	17898619334872	27898619334879
9 (G)	7898619334882	17898619334889	27898619334886
10 (EG)	7898207211496	27898207211490	17898207211493

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.