DESCRITIVO TÉCNICO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CUT STEEL FLEX — CÓDIGO: 10.16.120.36

SUPORTE TÊXTIL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)
Composição: Polietileno, Fios de Aço e Fibras sintéticas
Cor: Cinza Mesclada
Certificado de Aprovação (CA): 39.297
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

A luva Cut Steel Flex foi desenvolvida para ser uma luva confortável, com alta resistência ao corte, boa proteção abrasiva sem perder o conforto e com alta capacidade de destreza, facilitando as operações manuais. Indicada para trabalhos como manuseio de peças ou chapas cortantes de madeira, metais, vidro, cerâmica e outros. Trabalhos com risco de corte de estilete, montagem de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, body shop e montagem automotiva, injeção plástica entre várias outras atividades.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de polietileno, fios de aço e fibras sintéticas, punho com inserções de fibras elásticas e punho com fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	**3**
Resistência ao corte - Lâmina	**4**
Resistência ao rasgamento	**4**
Resistência à perfuração	**2**
Resistência ao corte - TDM	**F**

EN 407:2004 - Resistência Térmica (Calor)

Ensaios	Nível
Comportamento ao fogo	**X**
Calor de Contato	**2**
Calor Convectivo	**X**
Calor Radiante	**X**
Pequenos respingos de metal fundido	**X**
Grandes respingos de metal fundido	**X**

Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (6 Pares)	DUN 14 (162 Pares)
7 (P)	7898619333717	37898619333718	47898619333715
8 (M)	7898619333724	37898619333725	47898619333722
9 (G)	7898619333731	37898619333732	47898619333739
10 (EG)	7898619333748	37898619333749	47898619333746
11 (EEG)	7898619333755	37898619333756	47898619333753

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.