


SUORTE TÊXTIL


Contém 25% de Poliéster Reciclado de acordo com a norma Recycled Claim Standard (RCS) – certificado pela NSF, LLC C0571396.



REDUZ
14g de CO₂



ECONOMIZA
8,0g DE ÓLEO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

Composição: Fibras sintéticas, fios PET, nitrila

Cor: Verde com preto

Certificado de Aprovação (CA): 46.823

Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para proteção das mãos do trabalhador contra riscos mecânicos, especialmente abrasão, em atividades que necessitem de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, úmidas ou banhadas com pouco óleo ou graxa.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster) e fios RPET (de garrafas PET recicladas), 15 gauge, revestimento em nitrila com acabamento tipo areia na face palmar dos dedos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
6 (EP)	7898619338231	17898619338238	27898619338235
7 (P)	7898619338248	17898619338245	27898619338242
8 (M)	7898619338255	17898619338252	27898619338259
9 (G)	7898619338262	17898619338269	27898619338266
10 (EG)	7898619338279	17898619338276	27898619338273
11 (EEG)	7898619338286	17898619338283	27898619338280

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.