


SUPORTE TÊXTIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Fibras sintéticas
Cor: Preta
Certificado de Aprovação (CA): 38.293 / 45.974
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Ideal para indústrias, manuseio de pequenas peças e ferramentas, na construção civil e na montagem e manutenção de automóveis. Tecnologia inovadora do suporte e banho da luva, conferem alto nível de destreza e aderência contra agentes abrasivos. Excelente aderência na manipulação de caixas. Na Construção Civil ótimo desempenho e segurança em diversas atividades evitando o calce e descalce da luva para manipulação de peças pequenas.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos	CA 38.293	CA 45.974
Ensaio	Nível	Nível
Resistência à abrasão	2	2
Resistência ao corte - Lâmina	1	1
Resistência ao rasgamento	3	3
Resistência à perfuração	1	1
Resistência ao corte - TDM	A	A


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
8 (M)	7898619337715	17898619337712	27898619337719
9 (G)	7898619337722	17898619337729	27898619337726
10 (EG)	7898619337739	17898619337736	27898619337733

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.