

**PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS****FIT PIGMENTADA****SUPORTE TÊXTIL****CÓDIGO:** 10.03.122.06**COR:** Branca**TAMANHOS:** 8(M), 9(G), 10(EG)**COMPOSIÇÃO:** Fibras sintéticas / PVC**CA:** 41.475 **VALIDADE DO CA:** 15/05/2023**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação**DESCRIÇÃO**


Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 10 gauge, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

**INDICADA PARA**

A luva FIT PIGMENTADA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada para atividades de colheitas como do café e laranja, logística, movimentação de carga, embalagem, construção civil, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS****EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte - Coupe test	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte - TDM	X

**EN 388:2016****2243X****EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
8 (M)	7898619335971	17898619335978	27898619335975
9 (G)	7898619335988	17898619335985	27898619335982
10 (EG)	7898619335995	17898619335992	27898619335999

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;  
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;  
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;  
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;  
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



**Telefone: (41) 2105-0055**

**sac@volkdo brasil.com.br**

**www.volkdo brasil.com.br**

*Atualizado em Maio 2022*