DESCRITIVO TÉCNICO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

MANGOTE SPECVDB 50

CÓDIGO: 13.22.232.06

SUPORTE TÊXTIL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprimento: 50cm
Composição: Fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas
Cor: Branca
Certificado de Aprovação (CA): 36.870
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para trabalhos com médias e altas agressões. Proteção do antebraço e/ou braço a cortes no manuseio de vidros, manuseio de instrumentos cortantes como facas, espátulas, movimentação de chapas, atividades de cortes em frigoríficos e industrias em geral.

DESCRIÇÃO

Manga de segurança confeccionada em fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas, inserção de fibras elásticas no punho, velcro para ajuste no braço e elástico para ajuste do polegar.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	**2**
Resistência ao corte - Lâmina	**2**
Resistência ao rasgamento	**4**
Resistência à perfuração	**2**
Resistência ao corte - TDM	**D**

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

EAN 13 (Peça)	DUN 14 (10 Peças)	DUN 14 (100 Peças)
7898207214398	27898207214392	17898207214395

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.