



by Volk do Brasil

OVERPRO 18F TUNGSTÊNIO

CÓDIGO: 10.09.323.5 | CA: 47.627

Tamanhos: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG),
11(EEG)

Confeccionada em fibras sintéticas (HPPE - polietileno de alta densidade) e fios de tungstênio, 18 gauge, revestimento na face palmar e ponta dos dedos em PU (poliuretano) à base de água com nitrila e acabamento tipo areia, reforço na região entre o polegar e o indicador em nitrila, punho confeccionado em fibras sintéticas.

**NÍVEL TDM F -> 30 newtons -> 3059
gramas**

volkdobrasil.com.br



FIOJUNTA
MICROBÁTICO



REPELENTE
ÁGUA



TOUCHSCREEN



REFORÇO
ENTRE POLEGAR
E INDICADOR



METAL MECÂNICA



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



MANUSEIO DE VIDROS



EN 407

X1XXXX



EN 388

4X43F

VOLK
do Brasil

FIOS DE
TUNGSTÊNIO
leveza e resistência



APLICAÇÕES:

Manuseio de metais leves,
fabricação de
eletrodomésticos,
manuseio de garrafas e vidros
leves, enlatamento, instalação
de carpete