



VOLK
do Brasil

COTTON BLACK PIGMENTADA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.10.197.07

COR: Preta.

TAMANHOS: Único (U)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais e sintéticas / PVC

CA: 36.347 | VALIDADE DO CA: 29/07/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



0121X

- **PROTEÇÃO COM ECONOMIA E EXCELENTE CONFORTO**
Tricotadas sem costura.
- **ÓTIMA VENTILAÇÃO**
Permitindo que as mãos fiquem arejadas, proporcionando menor fadiga durante seu uso.
- **OPÇÃO COM PIGMENTAÇÃO NA PALMA**
Oferece melhor aderência em objetos e ferramentas.
- **PUNHO TRICOTADO**
Evita a entrada de resíduos sólidos.

DESCRIÇÃO


Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva COTTON BLACK PIGMENTADA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos, (corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como aderência em peças secas sob temperatura ambiente. Indicada em trabalhos leves como no manuseio de materiais, em atividades de logística, construção civil, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	0	 EN 388 0121X
Resistência ao corte – Coupe test	1	
Resistência ao rasgamento	2	
Resistência à perfuração	1	
Resistência ao corte - TDM	X	

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Indústria automotiva, Limpeza profissional, Madeiras, Metalmeccânica, Mineração, Siderurgia.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
U	7898207218570	27898207218574	17898207218577

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

