

VOLK
do Brasil

COTTON PIGMENTADA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.10.300.04

COR: Natural

TAMANHOS: Único (U)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais e sintéticas / PVC

CA: 30.521 | VALIDADE DO CA: 29/08/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



1131X

- **PROTEÇÃO COM ECONOMIA E EXCELENTE CONFORTO**
Tricotadas sem costura.
- **ÓTIMA VENTILAÇÃO**
Permitindo que as mãos fiquem arejadas, proporcionando menor fadiga durante seu uso.
- **OPÇÃO COM PIGMENTAÇÃO NA PALMA**
Oferece melhor aderência em objetos e ferramentas.
- **PUNHO TRICOTADO**
Evita a entrada de resíduos sólidos.
- **EMBALAGEM EM PAR PARA AUTOSSERVIÇO**
Permite ágil compreensão da marca, rápida identificação do produto, passa credibilidade, fácil manuseio, exposição eficiente, conserva o produto e oferece informações importantes.

DESCRIÇÃO


Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, pigmentos em PVC na palma, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	1	 EN 388 1131X
Resistência ao corte – Coupe test	1	
Resistência ao rasgamento	3	
Resistência à perfuração	1	
Resistência ao corte - TDM	X	

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Indústria automotiva, Limpeza profissional, Mineração.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
U	7898207211427	27898207211421	17898207211424

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

volkdo brasil.com.br

